

Belastning per hyllplan Universalhyllan

Tabellen visar den tillåtna maximala lasten på ett 20 mm tjockt hyllplan med trefaldig säkerhet

Tillåten maximal belastning per enhet (hyllsektion) är 1200 kg oberoende av antalet hyllplan

Hylldimension	Tillåten belastning	Rekomenderad belastning
300x140 mm	360	180
400x140 mm	360	180
500x140 mm	360	180
600x140 mm	270	135
800x140 mm	135	68
1000x140 mm	81	41
1200x140 mm	45	22
300x180 mm	360	180
400x180 mm	360	180
500x180 mm	360	180
600x180 mm	270	135
800x180 mm	162	81
1000x180 mm	97	49
1200x180 mm	58	29
300x240 mm	360	180
400x240 mm	360	180
500x240 mm	360	180
600x240 mm	288	144
800x240 mm	230	115
1000x240 mm	184	92
1200x240 mm	147	74
300x300 mm	360	180
400x300 mm	360	180
500x300 mm	360	180
600x300 mm	360	180
800x300 mm	324	162
1000x300 mm	259	130
1200x300 mm	178	89
300x400 mm	360	180
400x400 mm	360	180
500x400 mm	360	180
600x400 mm	360	180
800x400 mm	324	162
1000x400 mm	259	130
1200x400 mm	178	89